



## FICHA TÉCNICA

# TINTE UNIVERSAL

Colorante concentrado universal

### **DESCRIPCIÓN**

Pastas colorantes universales compatibles con pinturas plásticas base agua, temple y pinturas al disolvente sintéticas del tipo alquídico largo en aceite (típico esmalte sintético brocheable).

### **USOS RECOMENDADOS**

Adecuado para su uso en “do it your self” – “hazlo tú mismo”. Permite que tanto el profesional como el particular y el bricolador puedan hacer sus colores tiñendo las pinturas.

Usar con precaución y prueba previa al teñir revocos o pinturas al silicato. Los pigmentos orgánicos no ofrecen la solidez suficiente para su uso en revocos y silicatos, por lo que recomendamos solo los inorgánicos y limitarnos a tonos pastel.

### **MODO DE EMPLEO**

Remover y homogeneizar el colorante antes de mezclarlo con la pintura. Para no alterar las características de ésta, es aconsejable no superar el 10% sobre el total de la pintura.

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 50 gramos y 250 gramos.

### **APLICACIONES**

- Pinturas para interior.
- Pinturas en sistemas acuosos de tonos intensos y pastel, para decoración interior.
- Coloración de látex, pinturas sintéticas, selladoras al agua y masillas base acuosa.
- Tintas de imprenta, papel, coloración de madera y procesos textiles, tintura y estampación.

### **COLORES**

OCRE	ROJO ÓXIDO	NEGRO
PARDO	VERDE	AZUL
ROJO BERMELLÓN	AMARILLO MEDIO	AMARILLO LIMÓN
NARANJA	VIOLETA	

Colores para interior: Amarillos, naranja, rojo bermellón, verde, azul y violeta.

Colores para interior-exterior: Ocre, rojo óxido, pardo y negro.

### **OBSERVACIONES**

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en su uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

### **ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE**

Conservar el envase bien cerrado, bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.

La vida útil del producto en su envase original y sin abrir es de un año.

### **SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales. No ingerir el producto. Mantener los botes abiertos fuera del alcance de los niños. Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores. Para más información ver ficha de seguridad del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

REVISIÓN: 03/01/2022

PINTURAS IRIS COLOR, S.L –CIF: B02485654 – POL. IND. EL SALVADOR AVDA.III NAVE 14-15  
02630-LA RODA (ALBACETE) – APDO. CORREOS 88 - TL: 967 11 42 72 – FAX: 967 44 06 78

E-mail: [pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com](mailto:pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com) – Web: [pinturasiriscolor.es](http://pinturasiriscolor.es)