



FICHA TÉCNICA

QUITAMANCHAS BLANCO

Antimanchas en spray

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas en paredes, humos, grasas, humedad, nicotina y otros productos.

USOS RECOMENDADOS

Adecuado para uso interior y exterior, y en superficies como hormigón, yeso, piedra, cemento, y otras. También se puede utilizar como capa blanca de fondo en:

- . Bricolaje.
- . Industria.
- . Manualidades.
- . Doméstico.

INSTRUCCIONES DE USO

- . Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- . Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.
- . Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- . No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- . Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- . Rápido secado.
- . Buena adherencia.
- . Excelente poder de cubrición.
- . No contiene plomo ni otros metales pesados.
- . Alta solidez del color. No amarillea.
- . Facilidad de aplicación y repintado.
- . Lavable.

Características físicas		Características envasado	
Tipo ligante	Acrílico termoplástico	Capacidad nominal	400 ml
Color	Blanco	Resistencia del envase al calor	< 50°C
Brillo	<10%		
Secado al tacto	5 minutos	Propelente	BP
Secado total	15 minutos		
Espesor de capa seca	20 µm por capa (2 capas)		
Rendimiento teórico	3 m ² para aerosol 500 ml		
Diluyente	Acetato de butilo		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 5 minutos		
Resistencia del pintado al calor	160 °C		
Condiciones de aplicación	T ambiente min 8°C / T superficie entre 5-50 °C / H.R. máx 85 %		

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

REVISIÓN: 04/04/2024