



FICHE TECHNIQUE

IRISLIGNE

Signalisation de terrains de sport

DESCRIPTION

Peinture acrylique mate à l'eau à fort pouvoir couvrant pour signalisation d'installations sportives.

USAGES RECOMMANDÉS

Signalisation de toute surface de gazon naturel ou artificiel, terrains de sable ou de terre, ainsi que de toute surface sur laquelle, après son utilisation, on souhaite l'éliminer facilement et sans laisser de trace. Peinture spéciale pour signalisation autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Grande résistance et durée.
- Rendement maximal.
- Ne contient pas de produits abrasifs.
- Fort pouvoir couvrant.
- Haute adhérence.
- Très résistant au frottement.
- Séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Pigments :	Pigments et extendeurs diluants sélectionnés.
Aspect:	Mat.
Diluant:	Eau.
Extrait sec en poids:	64 ± 2 %.
Densité:	1,65 ± 0,05 g/ml.
Classification C.O.V. (2010):	Maximum 30 g/l.
Couleur:	Blanc.
Séchage:	30-45 minutes.
Délai de recouvrement:	Minimum 4-6 heures.
Rendement théorique :	On conseille 12-13 litres pour la signalisation d'un terrain de jeu de compétition.
Conditionnement:	4L et 14 L.



FICHE TECHNIQUE

IRISLIGNE

Signalisation de terrains de sport

APPLICATION

Mode d'emploi:

Bien agiter le contenu du flacon pour homogénéiser parfaitement le produit. Appliquer toujours sur surfaces sèches. Elle peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Diluer le produit entre 15 et 50% dans l'eau en fonction de la méthode d'application et du travail à réaliser. Préparer seulement la quantité nécessaire de peinture que vous allez utiliser. Ne jamais appliquer en-dessous de 5°C ni au-dessus de 35°C.

OBSERVATIONS

Les caractéristiques du produit s'obtiennent une fois complètement sec et réticulé, et appliqué sur les supports spécifiés.

La consommation est théorique et dépend de l'état du support. La consommation réelle devra être déterminée pour chaque travail en particulier par des essais représentatifs.

Les données indiquées ici sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoires et dans leur usage pratique en circonstances concrètes par jugements subjectifs.

En raison de l'impossibilité d'établir une description adaptée à chaque nature et état de chaque surface, il est impossible de garantir la possibilité de reproduction dans chaque cas concret.

Ni le fabricant ni le vendeur n'assument, sauf accord spécifique par écrit, aucune responsabilité dérivée de l'utilisation de nos produits, pour les résultats, préjudices, etc., qu'ils pourraient présenter en application réalisées conformément à nos recommandations, étant donné qu'elles sont hors de contrôle de l'entreprise.

STABILITÉ ET CONSERVATION AU STOCKAGE

Conserver l'emballage bien fermé, à l'intérieur, et à une température comprise entre 5 et 30 °C.

La durée de vie utile du produit dans son conditionnement original et sans avoir été ouvert est deux ans.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Aucune mesure de sécurité spécifique, n'est nécessaire sauf les mesures habituelles, étant donné qu'il s'agit d'un produit à base d'eau. Ne pas avaler le produit. Conserver les pots ouverts hors de la portée des enfants. Assurer une bonne aération en cas d'application en intérieur. Pour plus d'informations, consulter fiche de sécurité du produit.



FICHE TECHNIQUE

IRISLIGNE

Signalisation de terrains de sport